



### SERIE HC-PGAIB 2-4639

EAN 8422202246390

Rueda de goma termoplástica gris inyectada. Soporte fabricado en poliamida de alta calidad endurecida con fibra de vidrio. Cabezal giratorio superior construido en doble hilera de bolas endurecidas (fijación placa y agujero pasante) y cojinete de bolas de precisión insertado (fijación espiga roscada). Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en mobiliario clínico-sanitario, salas de operaciones, quirófanos, camas, usos hospitalarios, restauración, cocinas, supermercados.

PGAIB: Silenciosa, absorbe las vibraciones. No dejan huella en los pavimentos. Fácil desplazamiento.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada en poliamida de alta calidad endurecida con fibra de vidrio. Cabezal giratorio superior construido en doble hilera de bolas endurecidas (fijación placa y agujero pasante). Cojinete de bolas de precisión insertado (fijación espiga roscada) Fabricadas según normas europeas EN 12530.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma termoplástica

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

**Datos técnicos**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202246390   |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación:                  | Agujero pasante |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60              |
| Dureza del bandaje:             | 90° SHORE A     |
| Cojinete:                       | Bolas           |
| Diámetro (mm):                  | 125             |
| Ancho de banda (mm):            | 32              |
| Diámetro agujero (mm):          | 12              |
| Radio de giro (mm):             | 101             |
| Altura total (mm):              | 162             |
| Capacidad de carga (kg):        | 100             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,515           |

**Productos Similares**
