



SERIE BHA-PPI 2-4676

EAN 8422202246765

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.

PPI: Muy silenciosa, polivalente, de fácil desplazamiento.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202246765
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	10
Radio de giro (mm):	87
Altura total (mm):	129
Capacidad de carga (kg):	90

Productos Similares



2-4678



2-4677



2-4679