



SERIE ZV-PGZ 2-4871

EAN 8422202248714

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix.
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papeleros, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Componentes



Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma inyectada

Facilidad de desplazamiento Bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202248714
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	90° SHORE A
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	104
Altura total (mm):	151
Capacidad de carga (kg):	120
Diámetro Atributo:	L

Productos Similares



2-4872