

## SERIE ZVI INOX-POA 2-4963

EAN 8422202249636

Ruedas de poliuretano inyectado blando azul con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POA: desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones, limpia y elástica. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



## Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN:                           | 8422202249636 |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                 | Platina       |
| Tipo Freno:                    | Sin Freno     |
| Material:                      | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):       | -25           |
| Temperatura Máxima (°C):       | 80            |
| Dureza del bandaje:            | 80° SHORE A   |
| Cojinete:                      | Liso          |
| Diámetro (mm):                 | 125           |
| Ancho de banda (mm):           | 32            |
| Medidas de la placa (mm):      | 105x80        |
| Distancia entre agujeros (mm): | 86/80x60      |
| Diámetro agujero (mm):         | 8             |
| Radio de giro (mm):            | 104           |
| Altura total (mm):             | 158           |
| Capacidad de carga (kg):       | 175           |
| Diámetro Atributo:             | L             |

## Productos Similares



2-4964



2-4965