



SERIE ZLI INOX-UT 2-5153

EAN 8422202251530

Ruedas de poliamix con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, cintas transportadoras, maquinas ligeras para la construcción, granjas avícolas, mataderos, cárnicas, lácteas, químicas. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

UT: Indeformable y muy resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2,5 m/m de espesor. Todos los componentes son de acero inoxidable. Fabricadas según normas europeas EN 12530



Aro

Rueda de poliamix blanco

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Satisfactorio

Protección del suelo Satisfactorio

Datos técnicos

EAN:	8422202251530
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliamix
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	65° SHORE D
Cojinete:	Liso
Color:	Blanco
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	45
Medidas de la placa (mm):	128x106
Distancia entre agujeros (mm):	105x80
Diámetro agujero (mm):	11
Radio de giro (mm):	113
Altura total (mm):	165
Capacidad de carga (kg):	300
Volumen (cm ³):	3096
Diámetro Atributo:	A

Productos Similares


2-5155



2-5154