



SERIE AN-AN 4-1605

EAN 8422202416052

Ruedas de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg. Con soporte de fibra de Nylon de gran dureza.

Nuestra gama de ruedas de la serie AN está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: sala de partos, hospitales, radiología, sillas de minusválidos, camas quirúrgicas, salas de primeros auxilios, camas de cuidados intensivos.

Rueda silenciosa, respetuosa con el suelo, resistente a los aceites y grasas.

Componentes



Soporte

Horquilla de fibra de nylon de gran dureza Doble hilera de bolas endurecidas. Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación de la horquilla. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Datos técnicos

EAN:	8422202416052
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	100
Altura total (mm):	162
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,55
Volumen (cm ³):	1264

Productos Similares



4-1603