MECÁNICOS

JULIA

CE CAT. II

EN 388:2016

2 1 2 1 X

DESCRIPCIÓN



Guante de punto de poliéster con recubrimiento de poliuretano en palma y uñeros.
Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad.
Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.
Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.
Gran tacto para el manejo de pequeños componentes.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).
No lavar.
Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Protección contra impactos
- Resistencia al corte EN ISO 13997
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-1 Tipo B	EN ISO 374-1 Tipo C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

A Metanol	**J** n-Heptano
B Acetona	**K** Hidróxido sódico al 40%
C Acetonitrilo	**L** Ácido sulfúrico al 96%
D Diclorometano	**M** Ácido nítrico al 65%
E Disulfuro de carbono	**N** Ácido acético al 99%
F Tolueno	**O** Amoniaco al 25%
G Dietilamina	**P** Peróxido de hidrógeno al 30%
H Tetrahidrofurano	**S** Ácido fluorhídrico al 40%
I Acetato de etilo	**T** Formaldehido al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0ó1
- Permeabilidad al agua
- Resistencia al frío de contacto
- Resistencia al frío convectivo

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903


PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

MECÁNICOS

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO




Tallas	8	9	10
Circunferencia de la mano en mm (a)	203	229	254
Longitud de la mano en mm (b)	182	192	204
Longitud total del guante en mm (c)	240	250	260

USO RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en industria electrónica y del automóvil.
Manejo y ensamblaje de pequeños componentes.
Trabajos en seco y húmedo.



ESPECIFICACIONES





Packaging

12 pares bolsón

120 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Negro	Poliéster	Poliuretano (PU)	Galga 13	8 9 10	8434570077971 8434570077995 8434570078015	12 PARES/BOLSÓN 120 PARES/CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. LaFermu declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

LAFERMU
SUMINISTRO INDUSTRIAL

LAFERMU, S.L.
PG Martinsa - C/ Montreal, 8-10
28970 - Humanes de Madrid
MADRID - España (SPAIN)
Tel.: +34 91 604 97 46
lafermu@lafermu.es